

SFBB Paropropustná membrána

VODOTĚSNÁ

W1

PRODYŠNÁ

SNIŽUJE RIZIKO
KONDENZACE

IDEÁLNÍ PRO NOVOSTAVBY
NEBO REKONSTRUKCE

ZLEŠUJE TEPELNÉ
VLASTNOSTI

V LÉTĚ ODRÁŽÍ TEPLA



POUŽITÍ



Super**FOIL**

www.thirdsolution.eu

SYSTÉM KVALITY:
ISO 9001 : 2015

Tepelně-reflexní membrána

Použití: Střechy a Zdi

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- SuperFOIL SFBB je vodotěsná (W1 - EN 1928:2000) paropropustná membrána pro použití na střeších a zdech.
- SFBB je prodyšná a umožňuje průchod teplého vlhkého vzduchu, tím se snižuje kondenzac.
- Instalace SFBB zlepšuje vzduchotěsnost budovy.
- SuperFOIL SFBB je sálavá bariéra, kterou lze použít ke zlepšení hodnoty součinitele prostupu tepla U, jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích.
- SFBB má tepelně-reflexní výhodu proti standardním odvětrávacím fóliím, tzn. odráží sluneční paprsky v létě, v zimě udržuje teplo.
- SuperFOIL SFBB je lehká a snadno se instaluje. Životnost +50 let.



TECHNICKÁ DATA

ROZMĚRY	
Tloušťka	>1 mm
Délka	25 m
Šířka	1,5 m
Plocha	37,5 m ²
Hmotnost	5,4 kg

Rozměry: tolerance +/-5%

DALŠÍ INFO	
Odolnost proti propustnosti vodních par	0,115 MNs/g
Odolnost proti pronikání vody	W1
Emisivita	0,3
Síla potřebná k protržení rukou	179 N
Pevnost v tahu	194 N/50mm



Super**FOIL**

www.thirdsolution.eu